



FICHA TECNICA

Sección: FT-5520

Versión: 01

PROTECCION RESPIRATORIA

Nº de pág.: 1

Fecha:

28/02/2024

1. Nombre del producto: **Mascara Fullface**

Nº de Art.: **5520**

2. Descripción:

- Respirador de cara completa reutilizable para filtros químicos y mecánicos con sistema de encastre a Bayoneta.
- Arnés de sujeción en cabeza con 5 puntos de anclaje regulables para su correcto cierre contra el rostro del usuario.
- Cuerpo realizado en silicona color celeste.
- Marco prensa cristal hecho en termoplástico rígido.
- Visor panorámico de policarbonato inyectado, de clase óptica 1 con tratamiento antiempañante.
- Consta de dos válvulas de inhalación y una de exhalación. De fácil mantenimiento y limpieza.
- A su vez incluido en la caja se incluye un film protector de cristal.
- Peso: 560 Gr
- Encastres de Filtros: Solo compatible con filtros a bayoneta

3. Accesorios y repuestos:

- Film protector del visor.
- Filtros con encastre a bayoneta.

4. Norma de aplicación: **IRAM 3646, 3647-1 y 2, 3648, 3649-2, 3650 y 3653.**

Ensayo	Veredicto
1. Resistencia a la respiración	
Inhalación	Ok
Exhalación	Ok
2. Resistencia mecánica	Ok
3. Resistencia de arneses, bandas y uniones 150 N	Ok
4. Inflamabilidad 800 °C	Ok
5. Tensión axial de válvulas y conectores 10 N	Ok
6. Ajuste de máscara (Portacount Plus %)	99
7. Hermeticidad de válvula de inhalación:	1.6 Lt/Min
8. Hermeticidad de válvula de exhalación:	0.01 Lt/Min
9. Resistencia química: ácidos/álcalis	Ok

5. Presentación y embalaje:

Caja individual con bolsa contenedora de producto



