

# FRAVIDA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

**MAPUCHE**<sup>®</sup>  
3610



# FRAVIDA

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

## DESCRIPCIÓN

Los cascos de protección de uso industrial, referencia MAPUCHE (art. 3610), se encuentran certificados bajo NORMAS IRAM 3620 y UNIT 687.

Están fabricados en polipropileno y han sido diseñados de acuerdo a los requisitos de las NORMAS mencionadas.

Colores disponibles para el casco MAPUCHE son:



3610/A



3610/B



3610/R



3610/N



3610/AZ



3610/V



3610/G

## CERTIFICACIÓN

LICENCIA N°: DC-P-F77-001.1 (C5)

### Tipo 1 - Clase B - MF

- TIPO 1: cascos compuestos por copa y visera.
- CLASE B: Este casco ofrece protección limitada contra: impacto y penetración en caña libre, resistencia a la llama y descargas eléctricas.
- NORMA IRAM 3620 (Apto hasta 13200 V).
- UNIT 687 ( Apto hasta 15000 v).
- MF: salpicaduras contra metales fundidos.

IRAM 3620.



UNIT 687



## ARNÉS

El casco MAPUCHE, provee dos variantes para su sistema de ajuste de árnes.



### Art. R3620/01: Arnés con regulación a cremallera

- Regulación de altura de 2 posiciones.
- Suspensión de cinta para aportar un mejor calce y comodidad.
- Sistema de cierre FAST ZIPPER, proporcionando un ajuste exacto al tamaño de cabeza del usuario, sin la necesidad de retirar el casco.

### Instrucciones para la instalación del árnes:

- 1- Coloque la cascara boca arriba e introduzca el árnes con la banda antisudoral hacia el lado de la visera.
- 2- Inserte los anclajes firmemente en las ranuras del casco.



### Ajuste del árnes:

- 1- Libere la traba del regulador posterior.
- 2- Al mismo tiempo reduzca o agrande el tamaño del árnes, haciéndolo pasar dentro de la hebilla y nuevamente trabe en el número elegido.
- 3- Puesto el casco presione hacia abajo con firmeza sintiéndolo confortable.

## Art. 3610/01: arnés con regulación punto a punto.

- Regulación de altura de 2 posiciones.
- Suspensión de cinta para aportar un mejor calce y comodidad.
- Sistema de cierre punto a punto permitiendo un ajuste exacto al tamaño de cabeza del usuario.



### Instrucciones para la instalación del arnés:

Coloque la cascara boca arriba e introduzca el arnés con la banda antisudoral hacia el lado de la visera.  
2- Inserte los anclajes firmemente en las ranuras del casco.

### Ajuste del arnés:

Libere la traba del regulador posterior.

2- Al mismo tiempo reduzca o agrande el tamaño del arnés, haciéndolo pasar dentro de la hebilla y nuevamente trabe en el número elegido.

3- Puesto el casco presione hacia abajo con firmeza sintiéndolo confortable.



ORIFICIOS DE  
AJUSTE DEL  
TAMAÑO

HEBILLA  
REGULADORA

Para su comodidad el casco se puede ajustar hacia arriba o abajo en la parte anterior o posterior.  
Los terminales del arnés están marcados con letras.  
Proceda de la siguiente manera:

- 1- Retire el arnés de la cascara por medio de los terminales
- 2- Gire los terminales 90° hasta alinear con el soporte de la banda y sepárelo.
- 3- Coloque el terminal en la posición deseada y gire nuevamente hasta bloquear el sistema.

## IMPORTANTE

**RECUERDE HACER COINCIDIR LAS LETRAS (D) DE LOS TERMINALES CON LAS LETRAS (D) DEL ARNES, Y DE LA MISMA MANERA CON LAS LETRAS (N).**

- 4- Repita los pasos 2 y 3 para los demás terminales.
- 5- Vuelva a colocar el arnés en el casco firmemente.
- 6- Colóquese el casco y verifique su comodidad.



## ACCESORIOS

- Pantallas faciales.
- Máscaras de soldar.
- Protectores auditivos.
- Barbijo con o sin mentonera.
- Protector contra el sol.

## PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

- Casco y arnés, embalados por separado.
- Bolsa individual con armado, uso y mantenimiento.
- Los cascos se entregan apilados en bultos de 20 unidades.
- Los arneses de suspensión se entregan apilados en bolsas de 40 unidades.

## GARANTÍA

- El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
- El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.
- Se recomienda consultar con un experto en seguridad para asegurarse que esté utilizando el elemento de protección correspondiente.