



## FICHAS TECNICAS

Sección: FT-1745

Versión: 00

Nº de pág.: 1/1

Fecha: 26/08/20

### TITULO: PROTECCION OCULAR

1. Producto: **Antiparra de PVC p/ soldadura visor rebatible y doble ocular**

Nº de Art.: **1745**

2. Descripción:

- Visor doble rebatible, compuesto por dos portaoculares redondos.
- Montura cerrada no translúcida.
- Cuatro válvulas de ventilación indirecta
- Banda elástica regulable
- Peso: 176 g (aprox.)
- Recomendación de uso: Soldadura oxiacetilénica, tareas de corte a pantógrafo, por gas o plasma, luminotecnica, con láser, niveles standard de radiación UV.

3. Materiales:

- Montura: ABS
- Armazón: PVC verde oscuro.
- Visores:
  - PC incoloro 1 mm.
  - Vidrio oftalmológico con filtro UV.



4. Accesorios y repuestos:

- Vidrio tonalizado DIN6 (art. 2917)
- Vidrio tonalizado DIN7 (art. 2918)
- Cubre filtros (art. 2905)

5. Normas de aplicación: **EN175**

Ensayo	Veredicto
Clase óptica	1
Potencia óptica (dioptrías)	< 0.06 D
Resistencia al impacto "B" (45 m/s)	Cumple
Resistencia a la inflamabilidad	Cumple
Estabilidad frente a altas temperaturas	Cumple
Resistencia a la corrosión	Cumple
Calidad de material y superficie	Cumple
Transmisión según DIN 6	Cumple

6. Presentación y embalaje:

- Caja individual con instructivo.

7. Marcado:

- "1-F"