ART. 1702

ANTIPARRAS DE PROTECCION
CON VENTILACION INDIRECTA

1. **Descripción**:
   - Recomendada para tareas donde existan riesgos de impacto de partículas a baja velocidad (45 m/s), y salpicadura de gotas y líquidos.
   - Armazón cerrado con bordes anatómicos y 4 válvulas de ventilación indirecta.
   - Puente nasal universal, amoldable
   - Clase óptica 1 (sin desviaciones)
   - Permite el uso sobre anteojos.
   - Banda de sujeción regulable.
   - Color: Verde traslúcido.
   - Consultar por tratamiento antiempañante.

2. **Accesorios y repuestos:**
   - Visor (Art. R1702/1).

3. **Materiales:**
   - Montura: PVC cristal.
   - Visor: PC 1mm resistencia UV.

4. **Certificación:**
   - IRAM bajo norma de la comunidad europea EN166

REQUISITO	ESPECIFICACIÓN	PA/ NPA
Bandas de cabeza	Mínimo 10 mm.	PA
Campo de visión	22.0 mm X 20.0 mm mínimo según Cap. 17 de EN168	PA
Potencias ópticas	< +/- 0.06 D	PA
Transmitancia	> al 74 %	PA
Calidad de material y superficie	Sin defectos significativos que reduzcan la visión	PA
Resistencia a la radiación UV	Según tabla 6 de EN166 y apartado 7.1.2.3	PA
Resistencia a la	No presentará muestras de oxidación	PA
Ignición	Ninguna parte se inflama o permanece	PA
Partículas a gran velocidad	Sin fracturas, deformaciones ni fallas a 120 m/s	PA
Protección lateral	Cobertura mínima según apartado 19 de EN168	PA

5. **Marcado**:
   - "1" – Clase óptica.
   - "F" – Impacto de partículas lanzadas a baja velocidad, baja energía: 45 m/s.
   - "3" – Resistencia a la salpicadura de líquidos.

6. **Presentación y embalaje:**
   - Bolsa individual con instrucciones, en cajas expendedoras de 10 unidades.