



ART. 2020

PROTECTOR FACIAL
CON VISOR INCOLORO

1. Descripción:

- Protector facial que cubre todo el rostro, con visera de protección frontal, arnés regulable a cremallera y protección de mentonera.
- Recomendado para tareas donde exista el riesgo de impacto de partículas a gran velocidad y de salpicaduras de líquidos.
- Visor de policarbonato incoloro de 1 mm de 20 x 38 cm.
- Clase óptica 1 (Sin desviaciones)
- Resistente al impacto de partículas: energía media (120 m/s).
- Color de visera: Amarillo (alta visibilidad).
- Peso del conjunto: $178 \pm 2,0$ g.

2. Materiales:

- Montura: Polipropileno
- Visor: Policarbonato compacto 1mm.

3. Accesorios y repuestos:

- Visor (Art. R2000/01)
- Cabezal de sujeción (Art. R2500/6)

4. Certificación:

- IRAM bajo estándar europeo EN166



REQUISITO	ESPECIFICACIÓN	PA/NPA
Bandas de cabeza	Mínimo 10 mm.	PA
Campo de visión	22.0 mm X 20.0 mm mínimo según Cap. 17 de EN168	PA
Potencias ópticas	< +/- 0.06 D	PA
Transmitancia	> al 74 %	PA
Calidad de material y superficie	Sin defectos significativos que reduzcan la visión	PA
Resistencia a la radiación UV	Según tabla 6 de EN166 y apartado 7.1.2.3	PA
Resistencia a la corrosión	No presentará muestras de oxidación	PA
Ignición	Ninguna parte se inflama o permanece incandescente	PA
Partículas a gran velocidad	Sin fracturas, deformaciones ni fallas a 120 m/s	PA
Protección lateral	Cobertura mínima según Cap. 19 de EN168	PA
Resistencia a salpicadura de líquidos	Cobertura mínima según apartado 10.2.2.2 de EN168	PA
Estabilidad a temp. elevada	Sin deformaciones luego de 55°C +/- 5°C	PA



5. Marcado:

- "1" Designación de la clase óptica del visor
- "B" Símbolo de resistencia al impacto de partículas a gran velocidad, energía media: 120 m/s.
- "3" Símbolo de resistencia a la salpicadura de líquidos.

6. Presentación y embalaje:

- Bolsa individual con instructivos. Cajas de embalaje de 15 unidades.